

# オランザピン錠 5mg 「DSEP」 の 安定性に関する資料

第一三共エスファ株式会社

## I. 包装状態での安定性

### －加速安定性試験

#### 1. 試験方法：製剤の規格及び試験方法に従う。

保存形態：PTP包装：PTP（ポリ塩化ビニル・ポリクロロトリフルオロエチレン複合フィルム及びアルミニウム箔）包装し、アルミニウム・ポリエチレンラミネートフィルムにてピロー包装し、紙箱に入れた。

バラ包装：ポリエチレン容器に充てんし、ポリプロピレンキャップを乾燥剤と共に栓し、紙箱に入れた。

保存条件：40±2°C、75±5%RH

試験項目：性状、確認試験、純度試験、製剤均一性試験、溶出試験、定量

測定時期：試験開始時、1カ月後、3カ月後、6カ月後

#### 2. 試験結果

オランザピン錠 5mg「DSEP」のそれぞれの最終包装製品を加速条件下で1、3及び6カ月間保存した検体について、製剤の規格及び試験方法により試験した結果、いずれも規格に適合した。

これより、オランザピン錠 5mg「DSEP」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

#### PTP 包装

試験項目〔規格値〕	開始時	1カ月後	3カ月後	6カ月後
性状〔白色のフィルムコーティング錠〕	適	適	適	適
確認試験（紫外可視吸光度測定法）〔※1〕	適	適	適	適
純度試験（液体クロマトグラフィー）	適	適	適	適
製剤均一性試験〔判定値 15.0%以内〕	適			適
溶出試験〔pH6.8、50rpm、45分間、80%以上〕	適			適
定量〔95.0～105.0%〕※2（平均含有率（%）±C.V.）	101.3±0.2	99.8±0.5	100.0±0.4	99.5±0.3

#### バラ包装

試験項目〔規格値〕	開始時	1カ月後	3カ月後	6カ月後
性状〔白色のフィルムコーティング錠〕	適	適	適	適
確認試験（紫外可視吸光度測定法）〔※1〕	適	適	適	適
純度試験（液体クロマトグラフィー）	適	適	適	適
製剤均一性試験〔判定値 15.0%以内〕	適			適
溶出試験〔pH6.8、50rpm、45分間、80%以上〕	適			適
定量〔95.0～105.0%〕※2（平均含有率（%）±C.V.）	100.5±0.3	99.9±0.4	100.0±0.5	99.6±0.3

※1：波長 256～260nm に吸収の極大

※2：3Lot の平均値

## II. 無包装状態での安定性

### －苛酷試験

検体：オランザピン錠 5mg 「DSEP」

#### 1. 温度に対する安定性

保存条件：40±2°C、褐色ガラス瓶、密栓

試験項目〔規格値〕	開始時	1カ月後	2カ月後	3カ月後
性状〔白色のフィルムコーティング錠〕	適	適	適	適
溶出試験〔pH6.8、50rpm、45分間、80%以上〕	適	適	適	適
定量(%)〔95.0～105.0%〕	99.7	99.0	99.1	99.5
硬度(kgf)〔2.0kgf以上〕	10.43	10.68	10.14	10.36

#### 2. 湿度に対する安定性

保存条件：25±2°C、75±5%RH、褐色ガラス瓶、開栓

試験項目〔規格値〕	開始時	1カ月後	2カ月後	3カ月後
性状〔白色のフィルムコーティング錠〕	適	適	適	適
溶出試験〔pH6.8、50rpm、45分間、80%以上〕	適	適	適	適*
定量(%)〔95.0～105.0%〕	99.7	100.4	98.4	99.2
硬度(kgf)〔2.0kgf以上〕	10.43	5.92	5.70	5.91

#### 3. 光に対する安定性

保存条件：25±2°C、光照射(1000Lux)、シャーレ(パラフィルムでシールした)

試験項目〔規格値〕	開始時	60万Lux·hr	120万Lux·hr
性状〔白色のフィルムコーティング錠〕	適	適	適
溶出試験〔pH6.8、50rpm、45分間、80%以上〕	適	適	適
定量(%)〔95.0～105.0%〕	99.7	99.4	98.4
硬度(kgf)〔2.0kgf以上〕	10.43	8.42	8.49

\*：12個中1個が溶出率79%で規格外

OLA5TST1603B