オランザピン OD 錠 2.5mg 「DSEP」の 溶出性に関する資料

第一三共エスファ株式会社

オランザピンOD錠 2.5mg「DSEP」(オランザピン製剤)について「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」^{*1)}に従って試験を行った結果、オランザピンOD錠 2.5mg「DSEP」は規定された溶出試験条件^{*2)}において判定基準に適合し、オランザピンOD錠 2.5mg「DSEP」と標準製剤(オランザピンOD錠 5mg「DSEP」)の溶出挙動は同等と判定され、生物学的にも同等であるとみなされた。なお、標準製剤は同時申請製剤であり、ヒトにおける生物学的同等性試験において、先発医薬品と生物学的に同等であると判断された製剤である。

※1): 含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン (平成 24 年 2 月 29 日付 薬食審査発 0229 第 10 号)

※2): pH1.2 (日本薬局方溶出試験第 1 液) /50rpm

pH5.0 (薄めた McIlvaine の緩衝液) /50rpm

pH6.8 (日本薬局方溶出試験第2液) /50rpm 及び水/50rpm

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインに基づく溶出試験

「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン(平成24年2月29日付 薬食審査 発0229第10号)」に基づき、製剤の処方変更水準がA水準の場合に要求される試験を実施した。

試験方法:日局一般試験法「溶出試験法パドル法」による。

標準製剤:オランザピン OD 錠 5mg「DSEP」

試験条件:

試験液量:900mL 温度:37±0.5℃

試 験 液: pH1.2 日本薬局方溶出試験第1液

pH5.0 薄めた McIlvaine の緩衝液 pH6.8 日本薬局方溶出試験第 2 液

水 日本薬局方精製水

回 転 数:50rpm

試験時間: pH1.2 では2時間、その他の試験液では6時間とする。ただし、標準製剤の平均溶出率が85%を越えた時点で終了とすることができる。

判定基準:ガイドラインの判定基準のうち、次の該当する項目に従って同等性を判定した。

【pH1.2、50rpm】、【pH5.0、50rpm】、【pH6.8、50rpm】、【水、50rpm】:

平均溶出率:標準製剤が15分以内に平均85%以上溶出する場合

試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出するか、又は 15 分における試験製剤の平均溶出率 が標準製剤の平均溶出率±10%の範囲にある。


個々の溶出率:標準製剤の平均溶出率が85%以上に達するとき、試験製剤の平均溶出率±15%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±25%の範囲を超えるものがない。

試験結果: オランザピン OD 錠 2.5mg「DSEP」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、オランザピン OD 錠 5mg「DSEP」を標準製剤としたとき、溶出挙動が同等と判定され、生物学的に同等とみなされた。

溶出挙動における同等性(オランザピン OD 錠 2.5mg「DSEP」及び標準製剤の平均溶出率の比較)

試験条件		溶出	平均	溶出率(%)		判定基準		
		時間 (分)	オランザピン OD 錠 2.5mg「DSEP」	標準製剤 (OD 錠、5mg)	差 (絶対値)	判定	(オランザピン OD 錠 2.5mg 「DSEP」の溶出条件)	
50rpm	pH1.2	15	99.5	101.0	1.5	適		
	pH5.0	15	96.2	98.6	2.4	適	≥85%又は±10%	
	pH6.8	15	99.6	100.0	0.4	適	≤ 00 /0 X / 4 ± 10 / 0	
	水	15	89.6	91.3	1.7	適		

(溶出曲線)



最終比較時点でのオランザピン OD 錠 2.5mg「DSEP」の個々の溶出率 (%)

pH1.2/ 50rpm	最終比較時点:15分		平均溶出率:99.5%		上限:114.5%			下限:84.5%			判定		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	適
	98.8	98.5	99.6	99.2	99.8	99.4	100.5	99.1	99.1	99.1	100.5	100.5	
pH5.0/ 50rpm	最終比較時点:15分		平均溶出率:96.2%		上限:111.2%			下限:81.2%			判定		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	適
	95.7	96.1	95.8	96.9	96.2	96.6	95.7	96.7	96.9	95.3	96.1	95.9	
pH6.8/ 50rpm	最終比較時点:15分		平均溶出率:99.6%		上限:114.6%			下限:84.6%			判定		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	適
	99.2	101.8	99.2	98.7	99.5	99.6	100.4	99.7	100.0	98.6	98.5	100.1	
水/ 50rpm	最終比較時点:15分		平均溶出率:89.6%		上限:104.6%			下限:74.6%			判定		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	適
	90.1	88.0	91.0	90.2	88.7	87.5	87.8	90.0	88.6	89.5	91.6	92.0	適